

[01]  
Baufertigprodukte

[01.01]  
Bodenausgleichsmassen

[01.01.0001]  
bauprotec BAM 20 Bodenausgleichsmasse

bauprotec BAM, werksgemischter Mörtel auf Zementbasis, CT-C25-F5 nach DIN EN 13813, für den Innenbereich, aus Zement, mineralischen Zuschlägen und Zusätzen zur Verbesserung der technischen Eigenschaften und Verarbeitungseigenschaften zusammengesetzt. Aufgrund seiner Wärmeleitfähigkeit für Fußbodenheizungen geeignet. Pumpfähig, gut verlaufend, hydraulisch schnell abbindend und stuhlrollengeeignet. Für Schichtdicken von 1,5 - 20 mm.

Bodenausgleichsmasse nach Herstellervorschrift anmischen, fachgerecht im Verbund auf: .....

- zementgebundenem Rohboden
- calciumsulfat-gebundenem Rohboden
- Estrich

in einer Schichtdicke von

i. M. .... mm

einbauen und beim Vergießen gegen Zugluft, starke Wärmeeinwirkung und direkte Sonneneinstrahlung schützen.

Druckfestigkeit: > 25,0 N/mm<sup>2</sup>

Biegezugfestigkeit: > 5,0 N/mm<sup>2</sup>

Brandverhalten: Baustoffklasse A2fl s1

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> je 1 mm Einbaustärke

Wasserbedarf: ca. 6 l je 25 kg-Sack

Körnung: 0 0,5 mm

Die Hersteller-Richtlinien sind zu beachten.

Menge: ..... Einheit: l                      EP: .....                      GP: .....